

Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	KSB	Asennuspituus	180 mm
Nimitys	25-7 E/D Rio	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40 utv.
		Verkkoliitäntä	1x230/3x400 V

High Efficiency Standard

Nimitys	Yonos MAXO 25/0,5-7	Asennuspituus	180 mm
Tuotenumero	2120639	Pumpun pesän kierre/laippa	G 40 utv.
LVI-numero	4623123	Verkkoliitäntä	1x230 V
		Nimellisvirta	0,08-0,90
		Nimellisteho P2	0.09 kW
		Nesteen lämpötila-alue	-20 - +110 °C

Huomautus

Asennettavissa ilman putkistomuutoksia.

Tarkista liitäntäjännite.

Pumpusta saa hälytyksen kiinteistövalvontajärjestelmään ilman lisävarusteita. Lisäautomaatiota varten (ulkoinen on/off ja käyntitilatieto) voidaan Yonos MAXO varustaa Connect-moduulilla.

Viestintään kahden pumpun välillä tarvitaan kaksi kappaletta moduuleja.

Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä