

## Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

### Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	KSB	Asennuspituus	250 mm
Nimitys	A 4 V Riomatic PN6	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 40 PN6
		Verkkoliitântä	1x230/3x400 V

### High Efficiency Premium Smart

Nimitys	Stratos MAXO 40/0,5-4	Asennuspituus	220 mm
Tuotenumero	2164582	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 40 PN6/10
LVI-numero	4623431	Verkkoliitântä	1x230 V
		Nimellisvirta	0,11-1,10
		Nimellisteho P2	0.115 kW
		Nesteen lämpötila-alue	-10 - +110 °C

### Huomautus

Asennettavissa lisävarusteiden avulla ilman putkistomuutoksia.

### Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä