

## Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

### Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	KSB	Asennuspituus	340 mm
Nimitys	Z 62-40 D Riovar	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 65 PN6/10
		Verkkoliitântä	3x400 V

### High Efficiency Standard

Nimitys	Yonos MAXO-D 65/0,5-12	Asennuspituus	340 mm
Tuotenumero	2120670	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 65 PN6/10
LVI-numero	4623645	Verkkoliitântä	1x230 V
		Nesteen lämpötila-alue	-20 - +110 °C

### Huomautus

Asennettavissa ilman putkistomuutoksia. Huom! 1-vaihe.

Pumpusta saa hälytyksen kiinteistövalvontajärjestelmään ilman lisävarusteita. Lisäautomaatiota varten (ulkoinen on/off ja käyntitilatieto) voidaan Yonos MAXO varustaa Connect-moduulilla.

Viestintään kahden pumpun välillä tarvitaan kaksi kappaletta moduuleja.

### Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä