

Vaihtoehdotus Wilon pumppuvaihtoon-sivustolta

Nykyinen pumppu Kiertovesi

Valmistaja	KSB	Asennuspituus	360 mm
Nimitys	Z 80-100 D Rio PN10	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 80 PN10
		Verkkoliitäntä	3x400 V

High Efficiency Standard

Nimitys	Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10	Asennuspituus	360 mm
Tuotenumero	2120673	Pumpun pesän kierre/laippa	DN 80 PN10
LVI-numero	4623648	Verkkoliitäntä	1x230 V
		Nesteen lämpötila-alue	-20 - +110 °C

Huomautus

Asennettavissa ilman putkistomuutoksia. Huom! 1-vaihe.

Pumpusta saa hälytyksen kiinteistövalvontajärjestelmään ilman lisävarusteita. Lisäautomaatiota varten (ulkoinen on/off ja käyntitilatieto) voidaan Yonos MAXO varustaa Connect-moduulilla.

Viestintään kahden pumpun välillä tarvitaan kaksi kappaletta moduuleja.

Tärkeää tietää!

Huomioi, että ehdotus pumpusta ei tietyissä tapauksissa ole täysin samanlaisesta pumpusta kuin edellinen, poikkeavuuksia voi esiintyä esim.:

- kapasiteetissa, teknisissä tiedoissa ja materiaaleissa
- asennus- ja rakennemitoissa
- säätötapamahdollisuuksissa

Jos olet epävarma sopivasta vaihtopumpusta - ota aina yhteyttä